



Inco è una cornice dal profilo raffinato che consente una rapida sostituzione delle informazioni accedendo dall'alto o dal lato. Si può utilizzare sospesa al soffitto, fissata al muro o semplicemente appoggiata, a seconda dell'opportunità funzionale. Ampia la versatilità di impiego: dall'elegante corniciatura di un portanome o di una fotografia, alla realizzazione di una parete decorativa a riquadri da comporre, modificare e spostare a piacimento.

Struttura in alluminio 10/10 anodizzato bifacciale con angoli arrotondati in ABS con possibilità di inserimento dall'alto o lateralmente di pannelli da 1 ad un massimo di 5 mm. Disponibile nei colori anodizzati argento e nero.

Argento anod.

Nero anod.



L'inco a muro, con profilo in alluminio 10/10 anodizzato bifacciale, misura 22 mm di larghezza e 17 mm in altezza. Ha angoli arrotondati in ABS e con possibilità di inserimento dall'alto o dal lato, viene montato a muro mediante reggispecchi (compresi nella fornitura)

Inco a muro

ed è protetto da due fogli vinilici trasparenti da 0,7 mm. Lo spessore massimo per l'inserimento è di 5 mm.

Misura alt. x largh.

Misura alt. x largh.	DIN	Codice
297x210 mm	DIN A4	I2921
420x297 mm	DIN A3	I4229
594x420 mm	DIN A2	I5942
700x500 mm		I7050
841x594 mm	DIN A1	I8459
1000x700 mm		I10070
1189x841 mm	DIN A0	I11884
1400x1000 mm		I140100

Agganciato al soffitto tramite cavetti in acciaio, l'inco a soffitto è costituito da un profilo in alluminio bifacciale della misura di 22 mm di larghezza e 17 mm in altezza ed è provvisto di angoli arrotondati in ABS. È protetto da due

fogli vinilici trasparenti di spessore 0,7 mm. Spessore massimo di inserimento 5 mm.

Inco a soffitto

Misura alt. x largh.

Misura alt. x largh.	DIN	Codice
297 x 210 mm	DIN A4	IS02921
420 x 297 mm	DIN A3	IS04229
594 x 420 mm	DIN A2	IS05942
841 x 594 mm	DIN A1	IS08459
700 x 500 mm		IS07050
1000 x 700 mm		IS10070

