

LAVAOCCHI A PARETE CON VASCHETTA

Installazione a parete

Robusta struttura ottenuto dalla combinazione dei supporto e kit doppio lavaocchi in ottone il tutto verniciato epossidico anticorrosivo. vaschetta in ABS.

Comando manuale con valvola o sfera ispezionabile ed estraibile, azionabile da leva quadro completo di insegne conforme alla norma. Coppa paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere.

Spruzzo aerato e regolato tramite dispositivo integrato (secondo norma DIN EN 246)
Tutte le docce sono fornite con apposito cartello conforme alla norma.

ALIMENTAZIONE: G 1 /2 da collegare alla rete idrica - utilizzare acqua potabile.

SCARICO: G 1".

PRESSIONE ACQUA MINIMA RICHIESTA: 2 bar,

PORTATA D'ACQUA: > 12 l/min per lavaocchi (come da norma)

ART. 1100/300 - H ROSSO - RED

ART. 1100/300 - G VERDE - GREEN

- LAVAOCCHI A PARETE CON VASCETTA
- WALL MOUNTING EYE WASH FOUNTAIN
- AUGENDUSCHE - WANDBEFESTIGUNG
- FONTAINE MURALE LAVE-YEUX

